

## Многофункциональная станция Hakko FM-206

Благодаря компактной конструкции многофункциональная станция FM-206 занимает минимум пространства на рабочем месте, а производительность её портов позволяет одновременно использовать наконечник для подачи горячего воздуха FM-2029 и мощный паяльник FM-2030. Это превращает станцию FM-206 в универсальное устройство.

- Удобный (LCD) пользовательский графический интерфейс настройки
- Одновременная работа 3-х каналов
- Автономный насос для создания вакуумных и воздушных потоков
- Цифровой индикатор параметров воздушного потока
- Отображение температуры в °C или °F
- Ручной или автоматический режимы работы
- Низкая стоимость сменных композитных головок для подачи горячего воздуха
- Демонтаж электронных компонентов 0201, 01005 и QFN до 10x10 мм размером
- Соответствует или превосходит стандарт ANSI J-STD-001
- ESD-безопасная конструкция
- Автоматическое отключение функции W/SLEEP
- Защита кодом доступа
- Замок для защиты устройства от несанкционированного перемещения

Для работы со станцией Hakko FM-206 используются следующие подключаемые инструменты: паяльник FM-2027, паяльник с подачей азота FM-2026, демонтажное устройство FM-2024, компактные термопинцеты для демонтажа SMD-компонентов FM-2022 и FM-2023, устройство для пайки горячим воздухом FM-2029, паяльник высокой мощности FM-2030

● Паяльная станция Hakko FM-206



● – входят в стандартную комплектацию

■ FM-2024 и FM-2029 не могут использоваться одновременно.



■ Несмотря на то, что FM-2024 можно подключить к любому из трех портов, одновременное подключение 2-х или более FM-2024 к станции запрещается.

**Канал 1**

- FM-2024 со встроенным насосом
- FM-2026
- FM-2027

**Канал 2**

- FM-2022
- FM-2023
- FM-2030
- FM-2024 со встроенным насосом
- FM-2026
- FM-2027

**Канал 3**

- FM-2024 со встроенным насосом
- FM-2026
- FM-2027
- FM-2029 со встроенным насосом
- FM-2030

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станция Hakko FM-206
- Держатель наконечника
- Кабель питания
- Комплект FM-2027
- Комплект FM-2024
- Комплект FM-2029

#### Hakko FM-206

№ модели	<b>FM-2027</b>
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В) макс.
Стабильность температуры	± 5 °C в холостом режиме

#### Станция

Выходная мощность	24 В
Габариты	162 (Ш) x 136 (В) x 245 (Д) мм
Вес	6,2 кг
Мощность потока воздуха	6 л/мин
Вакуумный генератор	Вакуумный насос цилиндрического типа
Вакуумное давление (макс.)	80 кПа (600 мм рт. ст.)
Всасывающий поток	14 л/мин

### Подключаемые устройства (входят в стандартную комплектацию)

№ модели	FM-2027	FM-2024	FM-2029
Название	Паяльник	Демонтажное устройство	Устройство для пайки горячим воздухом
Наконечники или насадки	T7 – более 80 видов	N1	N4
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)	70 Вт (24 В)	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	200 - 450 °C	350 - 450 °C	100 - 550 °C
Сопротивление заземления	<2 Ом		
Потенциал наконечника относительно земли	<2 мВ		
Общая длина (без кабеля)	188 мм (с наконечником типа 4,5D)	–	–
Общая длина (без кабеля и трубки)	–	180 мм (с соплом ø1,0 мм)	232 мм (с соплом ø4,0 мм)
Вес(без кабеля)	30 г (с наконечником типа 2.4D)	–	–
Вес(без кабеля и наконечника)	–	65 г (с соплом ø1,0 мм)	50 г (с соплом ø4,0 мм)
Длина кабеля	1,2 м		